



ULTRA® & ULTRAMAX™ 无气手持喷涂机

固瑞克全系列专业无气手持喷涂机



PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.



ULTRA 无气手持喷涂机

提供出色的性能、涂层和可靠性

无气手持喷涂机是一款可快速应对小型工程的必备工具，而固瑞克 Ultra 手持喷涂机是业内认可的全球领先设备 - 可提供一流的速度、完美的无气喷涂效果以及值得信赖的可靠性。

实现小型工程优质喷涂效果的最快方式 — 经业界认可

FlexLiner™ 料杯系统 (专利技术)

- 可实现快速启动、喷涂及清理
 - 实现全方位喷涂 — 即使倒置也无妨
 - 提供无与伦比的便携性
- DeWALT® 18V 锂离子电池**
- 由 DeWALT 提供动力 — 与任意 18V 锂离子 DeWALT 电池兼容



完美的无气喷涂效果 — 以任意速度进行喷涂均可获得平滑的喷涂效果

SmartControl™

- 平滑、单层喷涂效果，无需稀释

ProControl™ II 压力控制装置

- 独有的压力管理技术
- 可实现与 Ultra 395 PC 同样的性能 — 一切尽在掌握

SMARTCONTROL™



较广的压力范围和喷嘴适用性

RAC X™ 精饰型低压喷嘴 (专利技术)

- 压力范围：500-2,000 PSI
- 支持喷嘴尺寸：0.008-0.016
- 充分发挥所有 Ultra 和 UltraMAX 手持喷涂机性能的唯一秘诀 — 提供多种选择搭配

可靠的喷涂质量 — 每项作业、每时每刻

Triax™ 泵 (专利技术)

- 凭借全新的易清洁设计数分钟内即可完成清洁
- 没有易堵塞的入口单向阀 — 在几秒钟内即可完成填料和喷涂
- 自动出料口顶球结构，提供可靠的回流

ProConnect™

- ProConnect 快拆式设计，现场换泵，方便快捷



性能突破性提升，出色的可靠性和喷涂效果



ULTRA®
插电式无气手持喷涂机



ULTRA®
充电式无气手持喷涂机



ULTRAMAX™
充电式无气手持喷涂机

仅适用于喷涂水性
以及矿物溶剂型涂料
(不可用于易燃材料)

可喷涂水性、溶剂型
以及可燃性涂料

使用 ProConnect 的 Triax 泵 (专利技术)

借助 Triax 三联式柱塞泵的耐用性、轻便性和全喷嘴适用性 - 由耐用的不锈钢和碳化合金组件制成，并使用 ProConnect 实现模块化和现场换泵。



快捷换泵，仅需简单三步！



1) 用螺丝刀卸下外壳



2) 从喷涂机上卸下旧的泵




3) 将新的泵安装到喷涂机上

业内先进的无气手持喷涂机。

处理小型工程的最快捷方式
经业界认可

以任意速度执行完美无气喷涂
无需稀释

可靠的喷涂质量
— 每项作业、每时每刻



MADE IN THE USA WITH
GLOBAL COMPONENTS

独有的突破性技术

专利技术 RAC X FF LP 喷嘴

Reverse-A-Clean® (RAC) 反转喷嘴
可提供极佳的喷涂效果
并使清理喷嘴堵塞简单易行
可搭配任何固瑞克喷涂机
在低压下进行喷涂

专利技术 TRIAX

三联式柱塞泵
碳合金活塞经久耐用
可靠性升级

专利技术

0.95 升 (32 OZ) FlexLiner 料杯
全新的易清洁设计

一次性内衬
有效缩短清洗时间

实现全方位喷涂 —
即使倒置也无妨!

实现与 Ultrar 系列一样的完美喷涂效果

ULTRA® 无气手持喷涂机

PRO CONNECT

可在现场对 Triax 泵进行快速更换
(专利申请中)

PROCONTROL II 压力控制装置

调节马达速度及流量，实现针对
不同粘度涂料的整体控制

SMARTCONTROL

在任何喷涂压力下，均可提供稳定的喷幅

POWERED BY
DEWALT

与任意 18V 锂离子 DeWALT 电池兼容

LED 电量指示

最轻巧的专业无气手持喷涂机

可喷涂大多数可使用水或矿物溶剂清洗的材料。不要使用包装上标注“易燃”字样的材料。请访问 graco.com 获取并参见操作手册。

有关详细信息，请访问 GRACO.COM/ULTRAHH

ULTRAMAX 充电式手持喷涂机

无与伦比的性能

唯一能够喷涂水性、溶剂型和易燃建筑涂料的手持喷涂机。

ULTRAMAX 无气手持喷涂机的独有功能：



无刷直流电机

- 最可靠的长寿命电机
- 无火花运转



耐溶剂

- 可喷涂一切材料，包括水性、矿物溶剂型涂料、溶剂型涂料、易燃和溶剂型涂料

静电电击防护

- 安全喷涂易燃涂料



唯一能够喷涂水性、溶剂型和易燃建筑涂料的手持喷涂机

ULTRAMAX 同样支持 ULTRA 手持喷涂机的全部功能：

实现小型工程优质喷涂效果的最快方式 — 经业界认可

FlexLiner 料杯系统 (专利技术)

- 可实现快速启动、喷涂及清理
- 实现全方位喷涂 — 即使倒置也无妨
- 提供无与伦比的便携性

DeWALT 18V 锂离子电池

- 由 DeWALT 提供动力 — 与任意 18V 锂离子 DeWALT 电池兼容

完美的无气喷涂效果 — 以任意速度进行喷涂均可获得平滑的喷涂效果

SmartControl

- 平滑、单层喷涂效果，无需稀释

ProControl II 压力控制装置

- 可实现与 Ultra 395 PC 同样的性能 — 一切尽在掌握

可靠的喷涂质量 — 每项作业、每时每刻

Triax 泵 (专利技术)

- 凭借全新的易清洁设计，数分钟内即可完成清洁
- 没有易堵塞的入口单向阀 — 在几秒钟内即可完成填料和喷涂

- 自动出料口顶球结构，提供可靠的回流

ProConnect

- ProConnect 快拆式设计，现场换泵，方便快捷

较广的压力范围和喷嘴适用性

RAC X 精饰型低压喷嘴 (专利技术)

- 压力范围：500-2,000 PSI
- 支持喷嘴尺寸：0.008 - 0.016
- 充分发挥所有 Ultra 和 UltraMAX 手持喷涂机性能的唯一秘诀 — 提供多种选择搭配



	ULTRA 插电式无气手持喷涂机	ULTRA 充电式无气手持喷涂机	ULTRAMAX 充电式无气手持喷涂机
喷涂机型号	全套	全套	全套
产品编号	17M362	17N221	17N225
可喷涂溶剂型材料	否	否	是
压力控制装置	有	有	有
压力调节	500-2,000 psi (34-138 bar)	500-2,000 psi (34-138 bar)	500-2,000 psi (34-138 bar)
适用喷嘴	仅限 RAC X FFLP 喷嘴 0.008 - 0.016	仅限 RAC X FFLP 喷嘴 0.008 - 0.016	仅限 RAC X FFLP 喷嘴 0.008 - 0.016
随附喷嘴	RAC X FFLP 514	RAC X FFLP 514	RAC X FFLP 514 和 RAC X FFLP 210
包含 32 oz FlexLiner 料杯	4	4	6
电源/电池*	-	(2) DEWALT 18V XR* 紧凑型 2.0 ah 锂离子电池及 (1) 充电器	(2) DEWALT 18V XR* 紧凑型 2.0 ah 锂离子电池及 (1) 充电器
随附过滤器	60 目	60 目	60 及 100 目
可维修	是	是	是
ProConnect 快拆泵	有	有	有
储存包	有	有	有
Triax 替换泵 (订货编号)	17X351	17X350	17X349
出口阀维修套件 (订货编号)	17P183	17P183	17P183
手册	3A4734	3A4774	3A4961

*针对 18V XR, 最大初始电池电压 (系无工作负载时测得) 为 20 伏。标称电压为 18 伏。

配件



现作为仅工具*型号提供

*可配合任何 DeWALT 18V XR 电池使用。DeWALT 电池的使用方式不同或维护不当可能会影响喷涂机的运行时间。

FLEXLINER 料杯附件

产品编号	说明
17A226	0.95 升 (32 盎司) FlexLiner 料杯 (3 件)
17P212	0.95 升 (32 盎司) FlexLiner 料杯 (25 件)
17F005	1.2 升 (42 盎司) FlexLiner 料杯 (3 件)
17P549	1.2 升 (42 盎司) FlexLiner 料杯 (25 件)
17M879	FlexLiner 料杯储存塞
17R611	FlexLiner 料杯储存塞 (溶剂型)

额外的 FLEXLINER 料杯组件

产品编号	说明
17P550	0.95 升 (32 盎司) FlexLiner 料杯系统
17P551	0.95 升 (32 盎司) FlexLiner 料杯系统 (溶剂型)
17P552	1.2 升 (42 盎司) FlexLiner 料杯系统
17P553	1.2 升 (42 盎司) FlexLiner 料杯系统 (溶剂型)

电池

产品编号	说明
17P474	DEWALT 18V XR 锂离子电池
17P475	DEWALT 18V XR 锂离子电池充电器

TRIAx 泵

产品编号	说明
17X351	Ultra 插电式 Triax 备用泵
17X350	Ultra 充电式 Triax 备用泵
17X349	UltraMAX 充电式 Triax 备用泵

过滤器

产品编号	说明
17P554	60 目 (3 件)
17P555	100 目 (3 件)

其他

产品编号	说明
17M883	收纳箱
17P712	VacuValve™ 真空阀盖更换件 (3 件)
287019	25 厘米 (10 英寸) RAC X 喷嘴延长杆 (仅适用于 Ultra 型号)
287020	38 厘米 (15 英寸) RAC X 喷嘴延长杆 (仅适用于 Ultra 型号)
287030	CleanShot™ 截止阀 (仅适用于 Ultra 型号)
235486	180° 易转向喷嘴 (仅适用于 Ultra 型号)

喷嘴座

产品编号	说明
246215	Ultra 插电式和 Ultra 充电式喷嘴座
17P573	UltraMAX 充电式喷嘴座

精饰型低压 RAC X 反转喷嘴 (FFLPXXX)

单位	MM	0.008	0.010	0.012	0.014	0.016
2-4	(51-102)	108	110	112		
4-6	(102-152)	208	210	212	214	
6-8	(152-203)	308	310	312	314	
8-10	(203-254)		410	412	414	
10-12	(254-305)		510	512	514	516
12-14	(305-356)					616

降低喷涂压力可以减少某些材料的流动。如果需要，可增加喷嘴尺寸以保持速度和材料流动。



每次购买固瑞克产品均可
获得 A+ 级别的客户服务。

您是否存有疑问？

请拨打 86 512 6260 5711

有关详细信息，请访问 graco.com



扫描关注固瑞克微信

©2021 Graco Inc. 344401 Rev. B 07/21 本文件包含的所有文字及图像数据均以发布时的最新产品信息为依据。固瑞克公司保留随时修改的权利，恕不另行通知。此处引用的商标仅用于识别目的。DeWALT® 和 DeWALT 标志为 DeWALT 工业工具有限公司的商标，经授权使用。所有商标均为其各自所有者的财产。产品受已批准的和正在申请中的专利保护，详情请参见 graco.com/us/en/patents.html 关于更多固瑞克知识产权信息，请参阅 www.graco.com/patent 或 www.graco.com/trademarks。